

矿产资源储量评审信息表

基本情况 (1)	矿业权人: 贵州美升能源集团有限公司				外部 条件 (2)	位于: 六枝特区 285° 方位
	许可证号: C5200002012011120124937					直距: 32km
	许可证有效期: 2018 年 6 月止					距矿区 (山) 最近交通线名称: 高速 G7611
	矿山名称: 贵州美升能源集团有限公司六枝特区 箐口乡天泰煤矿					最近车站名称: 六枝汽车站
	矿区 (井田) 名称: 六枝特区箐口乡天泰煤矿					运距 26 km, 直距 32 km
	矿区 (井田) 及矿山编号:					交通类别: 公路
	所在行政区: 贵州省六盘水市六枝特区					水源地名称: 箐口溪沟
矿产 资源 储量 报告 情况 (3)	报告名称: 贵州美升能源集团有限公司六枝特区 箐口乡天泰煤矿 (调整保留) 资源储量核实及勘 探报告				其他 (8)	距水源地距离: 0km
	野外工作起止时间: 2022 年 1 月 18 日					供水满足程度:
	报告提交时间: 2022 年 6 月 14 日					满足 ☐ 基本满足 ☒ 不满足 ☐
	提交评审原因: 变更采矿许可证					距电网距离: 15km
	主要勘查工作量: 钻孔 9 个, 总进尺 4246.23 m, 坑道掘进: m					供电满足程度:
	勘查阶段: 勘探					满足 ☒ 基本满足 ☐ 不满足 ☐
	资源量规模: 小型					
主要 矿体 (层) 特征 (4)	名称: 4 号煤层				矿床 特征 及开 采条 件 (5)	矿床名称: 六枝特区箐口乡天泰煤矿
	形态: 层状矿体					矿床工业类型: 沉积型矿床
	长度: 1100m					赋矿地质体: P ₃ l
	宽 (延深) 250m					有用有害组分含量: Ge: 1.9 μg/g; Ga: 14.4 μg/g; V ₂ O ₅ : 124 μg/g; U: 4.7 μg/g; Th: 9.7 μg/g; P: 0.011%; As: 3.0 μg/g; Cl: 0.014‰; F: 127 μg/g。
	厚度: 1.03m					矿床标高: +1500m 至 +500m
	倾向: 210°					构造复杂程度:
	倾角: 65°					简单 ☐ 中等 ☒ 复杂 ☐ 极复杂 ☐
矿石 加工 选冶 技术 性能 (6)	最小埋深: 0m				矿体 (含矿层位) 稳定程度:	
	最大埋深: 980m				稳定 ☐ 较稳定 ☒ 不稳定 ☐ 极不稳定 ☐	
	选矿方法: 浮铝选矿				瓦斯等级:	
		精矿 1	精矿 2	精矿 3	低瓦斯 ☐ 高瓦斯 ☒ 煤和瓦斯突出 ☐	
	入选品位:	%			煤尘:	
	精矿品位:	%			有爆炸性 ☒ 无爆炸性 ☐	
	选矿回收率:	%			水文地质条件:	
评审 情况 (7)	选矿成本:	元/吨	元/吨	元/吨	简单 ☐ 中等 ☒ 复杂 ☐	
	精矿成本:	元/吨	元/吨	元/吨	最大涌水量 6270 立方米/日	
	评审机构: 贵州省煤矿设计研究院有限公司					正常涌水量 2384 立方米/日
	评审时间: 2023 年 4 月 17 日					工程地质条件及其它有利不利条件: 矿区工 程地质条件为中等类型。
	评审完成日期: 2023 年 5 月 18 日					开采方式: 露天 ☐ 地下 ☒ 露天-地下 ☐
	评审机构文号: 黔煤设储审字[2023]8 号					剥离系数 (剥采比):
						与矿产资源储量数据库中矿区 (山) 的关系: 追加 ☐ 覆盖 ☒
						备注:

评审备案矿产资源储量 (9)						
(矿产资源储量估算基准日: 2022年6月30日)						
累计查明煤炭(焦煤)资源量 920.8 万吨, 开采消耗量 51.8 万吨, 保有资源量 869 万吨。						
矿产名称 (矿产组合)	统计对象及 矿产资源储量单位	矿石工业类型及 品位(牌号)	矿石主要组分 及质量指标	矿产资源储量类型	保有矿产 资源储量	累计查明矿产 资源储量
1	2	3	4	5	6	7
煤炭 (主要矿产)	煤炭 千吨	原煤 焦煤	V_{daf} 22.85% $Q_{gr,d}$ 25.79 MJ/kg $S_{t,d}$ 2.61% FC_d 57.64% A_d 24.37% M_{ad} 1.32%	可信储量		
				证实储量		
				探明资源量	3140	3140
				控制资源量	750	750
				推断资源量	4800	4800