

矿产资源储量评审备案信息表

基本情况 (1)	矿业权人：贵州兴盛煤业有限公司			外部条件 (2)	位于：修文县北部境内
	许可证号：C5200002009081110032228				直线：32km
	许可证有效期：2034 年 03 月 20 日				距矿区（山）最近交通线名称：筑蓉高速（G7512）
	矿山名称：贵州兴盛煤业有限公司修文县洒坪乡洒坪煤矿				最近车站名称：筑蓉高速（G7512）洒坪收费站
	矿区（井田）名称：贵州兴盛煤业有限公司修文县洒坪乡洒坪煤矿				运距 17 km；直线 13km
	矿区（井田）及矿山编号：				交通类别：公路
	所在行政区：贵阳市修文县				水源地名称：猫跳河
矿产资源储量报告情况 (3)	报告名称：贵州兴盛煤业有限公司修文县洒坪乡洒坪煤矿资源储量核实及补充勘探报告			距水源地距离：4 km	
	野外工作起止时间：2024 年 4 月 3 日至 2024 年 7 月 13 日			供水满足程度： 满足 ☒ 基本满足 ☐ 不满足 ☐	
	报告提交时间：2024 年 9 月 23 日			距电网距离：6.2 km	
	提交评审原因：资源储量发生重大变化			供电满足程度： 满足 ☒ 基本满足 ☐ 不满足 ☐	
	主要勘查工作量： 钻孔：26 个；总进尺：8020.60m； 坑道掘进 m			矿床名称：修文县洒坪乡洒坪煤矿	
	勘查阶段：勘探			矿床工业类型：沉积矿床	
主要矿体（层）特征 (4)	资源量规模：小型			赋矿地质体：二叠系乐平统龙潭组（P3l）	
	名称：M9 煤层			有用有害组分含量（平均含量）：有用组分： 锗（Ge）：2.3μg/g、镓（Ga）：11.9μg/g、 铀（U）：8μg/g、钍（Th）：4μg/g、五氧化二钒（V ₂ O ₅ ）：104.14μg/g。 有害元素：砷（As）：2μg/g、氟（F）：337μg/g、 磷（P）：0.010%、氯（Cl）：0.010%、二氧化锰（MnO ₂ ）：0.075%。	
	形态：层状			矿床标高：+1300m~+500m	
	长度：3374m			构造复杂程度： 简单 ☐ 中等 ☒ 复杂 ☐ 极复杂 ☐	
	宽（延深）2820m			矿体（含矿层位）稳定程度： 稳定 ☐ 较稳定 ☒ 不稳定 ☐ 极不稳定 ☐	
	厚度：2.82m			瓦斯等级： 低瓦斯 ☒ 高瓦斯 ☐ 煤和瓦斯突出 ☐	
	倾向：南东			煤尘： 有爆炸性 ☒ 无爆炸性 ☐	
	倾角：13°			水文地质条件： 简单 ☐ 中等 ☒ 复杂 ☐	
矿石加工	最小埋深：0m			最大涌水量 1860 立方米/日	
	最大埋深：600m			正常涌水量 1050 立方米/日	
	选矿方法：				
	精矿 1	精矿 2	精矿 3		

选冶 技术 性能 (6)	入选品位:				工程地质条件及其它有利不利条件:
	精矿品位:				
	选矿回收率:				
	选矿成本:	元/吨	元/吨	元/吨	
	精矿成本:	元/吨	元/吨	元/吨	
评审 情况 (7)	评审机构:	贵州省煤田地质局一七四队			其他 (8)
	评审时间	2024 年 9 月 29 日			
	评审备案日期:				
	评审备案机关:	贵州省自然资源厅			
	评审机构文号:				
					与矿产资源储量数据库中矿区(山)的关系: 追加 ☒ 覆盖 ☐
					备注: 矿区内工程地质勘查类型为四类二型, 即为层状结构类型、工程地质条件复杂程度中等。区内可采煤层顶底板的稳固性存在偏差地段, 未来的主要工程地质问题冒顶、片帮、底鼓、崩塌等。

评审备案矿产资源储量 (9)						
(矿产资源储量估算基准日: 2024 年 8 月 31 日)						
矿产名称 (矿产组合)	统计对象及 矿产资源储 量单位	矿石工业类型 及品位 (牌号)	矿石主要组分 及质量指标	矿产资源储量 类型	保有矿产 资源储量	累计查明矿产 资源储量
1	2	3	4	5	6	7
煤炭 (单一矿产)	煤炭 (千吨)	原煤无烟煤	M _{ad} : 1.33%; A _d : 21.41%; V _{daf} : 10.24%; S _{t,d} : 2.74%; Q _{gr, v, ad} : 28.12MJ/kg	可信储量		
				证实储量		
				探明资源量	12119	13011
				控制资源量	7650	7650
				推断资源量	20212	20212