

矿产资源储量评审信息表

基本情况 (1)	矿业权人：六盘水恒鼎实业有限公司			外部条件 (2)	位于：盘州市南东 160° 方位
	许可证号：C5200002010011120055872				直距：21 km
	许可证有效期：2013 年 12 月至 2030 年 1 月止				距矿区（山）最近交通线名称：202 县道（水塘至响水公路）
	矿山名称：六盘水恒鼎实业有限公司盘县乐民镇洪兴煤矿				最近车站名称：南昆铁路威箐站
	矿区编号：520203028				运距 6 km，直距 4 km
	所属矿山编号：8				交通类别：公路
	所在行政区：贵州省盘县乐民镇				水源地名称：龙口河
矿区中心点或矿山标示坐标 经度（或 Y）：104°31'13"（35451851.841） 纬度（或 X）：25°32'59"（2827739.740）			距水源地距离：0 km		
矿产资源 储量 报告 情况 (3)	报告名称：六盘水恒鼎实业有限公司盘县乐民镇洪兴煤矿（调整）资源储量核实及勘探报告			供水满足程度： 满足 ☒ 基本满足 ☐ 不满足 ☐	
	工作起止时间：2022 年 4 月至 2024 年 11 月			距电网距离：0.5 km	
	报告提交时间：2025 年 1 月			供电满足程度： 满足 ☒ 基本满足 ☐ 不满足 ☐	
	提交评审备案原因：矿区变更（扩大）范围涉及矿产资源储量变化			矿床名称：盘县乐民镇洪兴煤矿	
	主要勘查工作量： 钻孔 19 个，总进尺 6620.35m，坑道掘进：0 m			矿床工业类型：沉积型矿床	
	勘查阶段：勘探			赋矿地质体：二叠系乐平统龙潭组（P3l）	
主要 矿体 （层） 特征 (4)	资源量规模：中型			有用有害组分含量： 有用组分：Ge: 1.6μg/g; Ga: 9μg/g; U: 5μg/g; Th: 2μg/g; V2O5: 97μg/g。 有害组分：As: 5.1μg/g; F: 91μg/g; Cl: 0.024%; P: 0.019%; MnO2: 0.107%。	
	名称：17 号煤			矿床标高：+1600m 至 +750m	
	形态：层状矿体			构造复杂程度： 简单 ☐ 中等 ☒ 复杂 ☐ 极复杂 ☐	
	长度：2750m			矿体（含矿层位）稳定程度： 稳定 ☐ 较稳定 ☒ 不稳定 ☐ 极不稳定 ☐	
	宽（延深）：850 m			瓦斯等级： 低瓦斯 ☐ 高瓦斯 ☐ 煤和瓦斯突出 ☒	
	厚度：4.55m			煤尘： 有爆炸性 ☒ 无爆炸性 ☐	
	倾向：306°			水文地质条件： 简单 ☐ 中等 ☒ 复杂 ☐	
	倾角：29°			正常涌水量 4501.7 立方米/日 最大涌水量 8688.3 立方米/日	
矿石 加工 选冶 技术 性能	最小埋深：0m			工程地质条件及其它有利不利条件：工程地质条件为中等类型	
	最大埋深：800m				
	选矿方法：				
		精矿 1	精矿 2	精矿 3	
	入选品位：				
	精矿品位：				

(6)	选矿回收率:				开采方式: 露天 ☐ 地下 ☒ 露天-地下 ☐	
	选矿成本:	元/吨	元/吨	元/吨		剥离系数(剥采比):
	精矿成本:	元/吨	元/吨	元/吨		
评审情况 (7)	评审机构: 贵州省有色金属和核工业地质勘查局地质矿产勘查院			其他(8)	与矿产资源储量数据库中矿区(山)的关系: 追加 ☐ 覆盖 ☒	
	评审时间: 2025年2月26日					
	评审机构文号:					
评审备案矿产资源储量(9)						
(矿产资源储量估算基准日: 2024年12月31日)						
矿产名称 (矿产组合)	统计对象及 矿产资源储量单位	矿石工业类型 及品位(牌号)	矿石主要组分及 质量指标	矿产资源储量类型	保有矿产 资源储量	累计查明矿产 资源储量
1	2	3	4	5	6	7
煤炭 (主要矿产)	矿石 千吨	原煤 1/3 焦煤	V _{daf} 30.08%	可信储量	5125	5125
			S _{t,d} 2.18%	证实储量	1712	1712
			Q _{gr,d} 25.08MJ/kg	探明资源量	5863	9402
			FC _d 47.62%	控制资源量	2326	2326
			A _d 26.63%	推断资源量	8300	8300
		原煤焦煤	M _{ad} 0.85%	可信储量	6004	6004
			V _{daf} 27.31%	证实储量	8822	8822
			S _{t,d} 2.32%	探明资源量	7728	10571
			Q _{gr,d} 24.87MJ/kg	控制资源量	10524	10524
			FC _d 51.81%	推断资源量	18244	18244
A _d 28.25%						
M _{ad} 0.80%						