



矿产资源储量评审信息表



基本情况 (1)	矿业权人：瓮安县磷化有限责任公司			外部条件 (2)	位于：瓮安县 260 方位
	许可证号：C5200002010026120056310				直距： 6 km
	许可证有效期：2020 年 7 月-2040 年 7 月				距矿区（山）最近交通线名称： 玉华-瓮安县城
	矿山名称：瓮安县磷化有限责任公司白岩矿区玉华矿段				最近车站名称：玉华客运站
	矿区（井田）名称：白岩矿区				运距 0.5km，直距 0.35km
	矿区（井田）及矿山编号：522725012（202）				交通类别： 公路
	所在行政区：瓮安县				水源地名称：玉华社区自来水
矿区中心点或矿山标示坐标 经度（或 Y）：107° 24′ 42″ 纬度（或 X）：27° 04′ 02″			距水源地距离：0.1km		
矿产 资源 储量 报告 情况 (3)	报告名称：贵州省瓮安县磷化有限责任公司白岩矿区玉华矿段磷矿资源储量核实及补充勘探报告			供水满足程度： 满足 ☒ 基本满足 ☐ 不满足 ☐	
	野外工作起止时间：2024 年 8 月 28 日至 2025 年 4 月 1 日			距电网距离：0.1km	
	报告提交时间：2025 年 6 月 22 日			供电满足程度： 满足 ☒ 基本满足 ☐ 不满足 ☐	
	提交评审备案原因：采矿权变更（扩大或缩小）范围涉及矿产资源储量变化				
	主要勘查工作量： 钻孔 共 22 个，本次 12 个 总进尺 共 7652.41 米，本次 5045.94 米 坑道掘进 0 米				
	勘查阶段：勘探				
	资源量规模：中型				
主要 矿体 (层) 特征 (4)	名称：b 矿层			矿床特 征及开 采条件 (5)	矿床名称：瓮安县磷化有限责任公司白岩矿区玉华矿段
	形态：层状				矿床工业类型：沉积型磷块岩矿床碳酸盐岩型
	长度：3688m				赋矿地质体：震旦系下统洋水组
	宽（延深）：725m				有用有害组分含量： 有用组分：P ₂ O ₅ ：26.85%，I：0.0041%，F：2.25% 有害组分：酸不溶物：11.07%，SiO ₂ ：9.58%，Al ₂ O ₃ ：1.87%，TF ₂ O ₃ ：1.46%，MgO：2.98%，CaO：42.31%。
	厚度：6.30m				矿床标高： 0m 至 510m
	倾向：西翼 300~350°，东翼 103-123°				构造复杂程度： 简单 ☐ 中等 ☒ 复杂 ☐ 极复杂 ☐
	倾角：西翼 19~30°，东翼 26~79°				矿体（含矿层位）稳定程度： 稳定 ☐ 较稳定 ☒ 不稳定 ☐ 极不稳定 ☐
矿石 加工 选冶 技术 性能 (6)	最小埋深：0m			瓦斯等级： 低瓦斯 ☐ 高瓦斯 ☐ 煤和瓦斯突出 ☐	
	最大埋深：510m			煤尘： 有爆炸性 ☐ 无爆炸性 ☐	
	选矿方法：			水文地质条件： 简单 ☐ 中等 ☒ 复杂 ☐	
		精矿 1	精矿 2	精矿 3	正常涌水量 50507m ³ /d 最大涌水量 70700m ³ /d
	入选品位：				工程地质条件及其它有利不利条件：顶板完整性差~中等，局部易发生顶板掉块、坍塌、冒顶等工程地质问题。
	精矿品位：				开采方式：露天 ☐ 地下 ☒ 露天-地下 ☐
	选矿回收率：				剥离系数（剥采比）：
	选矿成本：	元/吨	元/吨	元/吨	
	精矿成本：	元/吨	元/吨	元/吨	
	评审机构：贵州煤田地质工程咨询与地质环境监测中心			其他(8)	与矿产资源储量数据库中矿区（山）的关系： 追加 ☐ 覆盖 ☒

